

# МЕТАЛЛ ВОСТОК-М

Технический паспорт на  
Лента гидроизоляционная 5 м.

Коэффициент паропроницаемости	0,36.10 <sup>-3</sup> мг/(м.ч.Па);
Адгезионная прочность сцепления не менее	0,32 кгс/см <sup>2</sup>
Минимальная температура монтажа	минус 25 °С
Температура эксплуатации	от минус 60 °С до + 100
Условный срок службы	не менее 30 лет



ОТК

Номер каталога	4206
Материал	Бутилкаучук
Нанесение	Дублирование металлизированной пленкой
Ширина/Толщина ленты	45/2 мм
Длина рулона	500 см
Вес рулона	0,48 кг
Дополнительная информация	Защищает от попадания влаги и последующих образований коррозии в местах подключения соединительных зажимов заземления, смонтированных в грунте. Лентой плотно оборачивают зажим заземления, использование ленты гидроизоляционной при монтаже заземления, позволяет увеличить срок службы соединения проводника с очагом заземления. Оптимальный расход ленты для надежной работы на один зажим заземления 3 метра ленты.
	<ul style="list-style-type: none"><li>В связи с постоянным совершенствованием продукции производитель оставляет за собой право на изменение дизайна и технических параметров, размеров, веса и материалов изготавливаемой продукции</li><li>Изображения не определяют точный внешний вид и могут отличаться от указанных изделий.</li></ul>